

总览

产品信息



DG380-3.81-10040001343

固定接线端子，标称工作电流：16A，额定电压（Ⅲ/2）200V，额定横截面：
1.5mm²，针距：3.81mm，接线方式：带压线框的螺钉连接，颜色：绿色，触点
表面：锡

产品优势

- ☑ 固定螺钉连接技术，安全可靠
- ☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

接线容量

硬导线横截面	0.2~1.5mm ²
柔性导线横截面	0.2~1.5mm ²
可连接导线横截面	30~14AWG
扭矩	0.2N.m
剥线长度	6mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
---------	------

额定电压(D)	300V
额定电流(B)	12A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	200V
额定电流	16A
额定电压(II/2)	500V
额定电压(III/2)	200V
额定电压(III/3)	250V
额定电涌电压(II/2)	2.5KV
额定电涌电压(III/2)	2.5KV
额定电涌电压(III/3)	2.5KV

装置属性

连接方向	0°
安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M2
是否插拔	否
间距	3.81mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
------	--------------

接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	IEC60947/UL 1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件	
附件	
编码条	/
桥接件	DG032-3.81
标记条	/
其他	/
工具	
取线工具	/
螺丝刀	0.4x2.5mm，一字槽螺丝刀

商业数据	
订货号	10040001343
包装单位	500
最小订货量	
产品重量（不含包装）	1.17

