

总览

产品信息



DG333K-3.5-10040001311

插拔式连接器，标称工作电流：10A，额定电压（III/2）250V，额定横截面：
1.0mm²，针距：3.5mm，接线方式：带导线保护装置的螺钉连接，蓝色：绿色，
触点表面：锡

产品优势

- 固定螺钉连接技术，安全可靠
- 通过侧面的锁扣可以组合不同位数

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

接线容量

硬导线横截面	0.5~1.0mm ²
柔性导线横截面	0.5~1.0mm ²
可连接导线横截面	28~16AWG
扭矩	0.2N.m
剥线长度	5mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	8A

额定电流(D)	8A
---------	----

电气参数IEC

额定电压	250V
额定电流	10A
额定电压(III/2)	250V
额定电涌电压(III/2)	2KV

装置属性

连接方向	0°
连接方式	带导线保护装置的螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M2
是否插拔	是
间距	3.5mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀镍
触点区域金属表面	镀镍
绝缘材料	PBT
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059/IEC60998
------	-----------------

环境数据

环境温度（运行）

-30°C~120°C(取决于降额曲线)

附件

工具

螺丝刀	0.3x2.0mm, 一字槽螺丝刀
取线工具	/

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10040001311
包装单位	#N/A
最小订货量	
产品重量（不含包装）	#N/A