


总览

产品信息



DG332W-5.0-10040001285

插拔式连接器，标称工作电流：12A，额定电压（Ⅲ/2）250V，额定横截面：
1.5mm²，针距：5.0mm，接线方式：带导线保护装置的螺钉连接，颜色：绿色，
触点表面：锡

产品优势

- ☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性
- ☑ 固定螺钉连接技术，安全可靠

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

接线容量

硬导线横截面	0.2~1.5mm²
柔性导线横截面	0.2~1.5mm²
可连接导线横截面	30~16AWG
扭矩	0.4N.m
剥线长度	6mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	10A

额定电流(D)	10A
---------	-----

电气参数IEC

额定电压	250V
额定电流	12A
额定电压(III/2)	250V
额定电涌电压(III/2)	2KV

装置属性

连接方向	0°
连接方式	带导线保护装置的螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M2.5
是否插拔	是
间距	5mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059/IEC60998
------	-----------------

环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件	
工具	
螺丝刀	0.5x3.0mm，一字槽螺丝刀
取线工具	/
附件	
编码条	/
桥接件	DG019-5.0
标记条	/
其他	/

商业数据	
订货号	10040001285
包装单位	#N/A
最小订货量	
产品重量（不含包装）	#N/A