

总览

产品信息

**DG285-10080000083**

建筑布线端子，标称电流：24A，额定电压（Ⅲ/2）：450V，针距：11.5mm，颜色：白色，触点表面：镍

产品优势

- 螺钉插拔连接方式，接线可靠
- 可实现水平线对线连接

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

接线容量

硬导线横截面	1.0~2.5mm ²
柔性导线横截面	1.0~2.5mm ²
可连接导线横截面	18~12AWG
扭矩	0.5N.m
剥线长度	6mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电流(B)	16A

电气参数IEC

额定电压	450V
额定电流	24A
额定电压(III/2)	450V
额定工频电压(1min)	2.5KV

装置属性

安装类型	面板
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M3
是否插拔	否
间距	11.5mm
位数	3

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀镍
绝缘材料	PA66
阻燃等级	UL94V-2

机械测试

测试规范	UL1059/IEC60998
------	-----------------

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)
----------	--------------------

附件

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

工具

取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据

订货号	10080000083
包装单位	200
最小订货量	
产品重量（不含包装）	18.7