


总览

产品信息



DG280-10080000076

建筑布线端子，标称电流：24A.额定电压（Ⅲ/2）：450V，针距：10.0mm，颜色：黑色，触点表面：镍

产品优势

- ☑ 螺钉插拔连接方式，接线可靠
- ☑ 可实现水平线对线连接

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

接线容量

硬导线横截面	0.5~2.5mm ²
柔性导线横截面	0.5~2.5mm ²
可连接导线横截面	22~12AWG
扭矩	0.5N.m
剥线长度	7mm

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V

额定电流(B)	20A
额定电流(D)	5A
额定电流(C)	20A

电气参数IEC

额定电压	450V
额定电流	24A
额定电压(III/2)	450V
额定工频电压(1min)	2.5KV

装置属性

安装类型	面板
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M3
是否插拔	否
间距	10mm
位数	3

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀镍
绝缘材料	PA66
阻燃等级	UL94V-2

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059
------	------------------

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)
----------	--------------------

附件	
附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/
工具	
取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据	
订货号	10080000076
包装单位	245
最小订货量	
产品重量（不含包装）	17.3