

总览

产品信息



DG271V-7.5-10060002044

弹簧固定式端子，标称电流：41A.额定电压（III/2）：1000V，针距：7.5mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ PUSH-IN连接技术，快速接线
- ☑ 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
- ☑ 通用型安装方式，适应多种场合

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

接线容量

硬导线横截面	0.2~6mm²
柔性导线横截面	0.2~6.0mm²
可连接导线横截面	24~8AWG
剥线长度	14mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V

额定电流(B)	40A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	1000V
额定电流	41A
额定电压(II/2)	1000V
额定电压(III/2)	1000V
额定电压(III/3)	630V
额定电涌电压(II/2)	6KV
额定电涌电压(III/2)	6KV
额定电涌电压(III/3)	6KV

装置属性

连接方向	90°
安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	否
间距	7.5mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡

绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	IEC60947/UL 1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

工具	
取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据	
订货号	10060002044
包装单位	500
最小订货量	
产品重量（不含包装）	9