

总览

产品信息

**DG270-10.0-10060001984**

弹簧固定式端子，标称电流：76A.额定电压（II/2）：400V，针距：10.0mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- 笼式弹簧连接技术，快速接线
- 通用型安装方式，适应多种场合
- 旋转操作手柄，操作便捷

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

电气参数IEC

额定电压	400V
额定电流	76A
额定电压(II/2)	800V
额定电压(III/2)	400V
额定电压(III/3)	400V
额定电涌电压(II/2)	4KV
额定电涌电压(III/2)	4KV
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

连接方向	0°
是否插拔	否
间距	10mm
位数	6
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059
------	------------------

环境数据

环境温度（运行）	-40°C~105°C(取决于降额曲线)
----------	----------------------

附件

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

工具

取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据

订货号	10060001984
包装单位	0
最小订货量	
产品重量 (不含包装)	