

总览

产品信息



DG250-3.5反脚-10060000095

弹簧固定式端子，标称电流：10A.额定电压（III/2）：320V，针距：3.5mm，颜色：灰色，触点表面：锡

产品优势

- PUSH-IN连接技术，快速接线
- 45°连接可实现在PCB上多排布局
- 通用型安装方式，适应多种场合

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

焊接数据

焊接方式

波峰焊/手工焊

接线容量

硬导线横截面

0.2~1.5mm²

柔性导线横截面

0.2~1.5mm²

可连接导线横截面

22~16AWG

剥线长度

9mm

电气参数UL

额定电压(B)

300V

额定电压(C)

150V

额定电压(D)	300V
额定电流(B)	8A
额定电流(D)	8A
额定电流(C)	8A

电气参数IEC

额定电压	320V
额定电流	10A
额定电压(II/2)	630V
额定电压(III/2)	320V
额定电压(III/3)	320V
额定电涌电压(II/2)	4KV
额定电涌电压(III/2)	4KV
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

连接方向	45°
安装类型	焊板
针脚排列	双排错位排列
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	否
间距	3.5mm
位数	1
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
------	--------------

接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC60947/UL1059
------	-----------------

环境数据

环境温度（运行）	-40°C~105°C(取决于降额曲线)
----------	----------------------

附件

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

工具

取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据

订货号	10060000095
包装单位	3800
最小订货量	
产品重量（不含包装）	0.63

