

总览

产品信息



DG250-2.5-10060000001

弹簧固定式端子，标称电流：2A.额定电压（Ⅲ/2）：250V，针距：2.5mm，颜色：灰色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ PUSH-IN连接技术，快速接线
- ☑ 45°连接可实现在PCB上多排布局
- ☑ 通用型安装方式，适应多种场合

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

接线容量

硬导线横截面	0.2~0.5mm²
柔性导线横截面	0.2~0.5mm²
可连接导线横截面	24~20AWG
剥线长度	9mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(C)	300V

额定电压(D)	300V
额定电流(B)	2A
额定电流(D)	2A
额定电流(C)	2A

电气参数IEC

额定电压	250V
额定电流	2A
额定电压(III/2)	250V
额定电涌电压(III/2)	2KV

装置属性

连接方向	45°
安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	否
间距	2.5mm
位数	1
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I

阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	UL1059/IEC60998
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

工具	
取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据	
订货号	10060000001
包装单位	4700
最小订货量	
产品重量（不含包装）	0.53