

总览

产品信息

**DG245H2-5.0-10060001329**

弹簧固定式端子，标称电流：18A.额定电压（III/2）：450V，针距：5.0mm，颜色：灰色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 笼式弹簧连接技术，快速接线
- ☑ 多层导线连接，可达到较高的接触密度
- ☑ 通过侧面的锁扣可以组合不同位数

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

焊接数据

焊接方式

波峰焊/手工焊

接线容量

硬导线横截面

0.2~2.5mm²

柔性导线横截面

0.2~2.5mm²

可连接导线横截面

28~12AWG

剥线长度

6mm

电气参数UL

额定电压(B)

300V

额定电压(D)

300V

额定电流(B)	10A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	450V
额定电流	18A
额定电压(III/2)	450V
额定工频电压(1min)	2.5KV

装置属性

连接方向	45°
安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	回拉式弹簧连接
是否插拔	否
间距	5mm
位数	2
层数	2

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059/IEC60998
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件	
附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/
工具	
取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据	
订货号	10060001329
包装单位	990
最小订货量	
产品重量（不含包装）	2.62