


## 总览

## 产品信息

**DG238-10.0-10060000985**

弹簧固定式端子，标称电流：24A.额定电压（III/2）：450V，针距：10.0mm，颜色：白色，触点表面：锡

## 产品优势

- 多接线孔，可实现电流分配
- 面板安装方式，适应多种场合
- 可实现水平线对线连接

## 产品认证



## 技术数据

## 产品图表

## 3D模型

□

## 接线容量

可连接导线横截面

22~14AWG

剥线长度

9mm

## 电气参数UL

额定电压(B)

600V

额定电流(B)

20A

## 电气参数IEC

额定电压

450V

额定电流

24A

额定电压(III/2)

450V

额定工频电压(1min)	2.5KV
--------------	-------

#### 装置属性

连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	否
间距	10mm
位数	2
层数	1

#### 材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀镍
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-2

#### 机械测试

测试规范	UL1059/IEC60998
------	-----------------

#### 环境数据

环境温度（运行）	-40°C~105°C(取决于降额曲线)
----------	----------------------

#### 附件

##### 附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/

其他	/
----	---

工具

取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据

订货号	10060000985
包装单位	100
最小订货量	
产品重量 (不含包装)	6.25