

总览

产品信息



DG204-7.5-10060000681

弹簧固定式端子，标称电流：20A.额定电压（III/2）：630V，针距：7.5mm，颜色：灰色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 笼式弹簧连接技术，接线可靠
- ☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

接线容量

硬导线横截面	0.2~2.5mm ²
柔性导线横截面	0.2~2.5mm ²
可连接导线横截面	28~14AWG
剥线长度	8mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电流(B)	12A

电气参数IEC	
额定电压	630V
额定电流	20A
额定电压(II/2)	1000V
额定电压(III/2)	630V
额定电压(III/3)	500V
额定电涌电压(II/2)	6KV
额定电涌电压(III/2)	6KV
额定电涌电压(III/3)	6KV
装置属性	
连接方向	90°
安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	否
间距	7.5mm
位数	2
层数	1
材料数据	
环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试	
测试规范	IEC60947/UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件	
附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/
工具	
取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据	
订货号	10060000681
包装单位	120
最小订货量	
产品重量（不含包装）	3.47