

总览

产品信息



DG2003-6.0-10060000597

弹簧固定式端子，标称电流：17.5A.额定电压（Ⅲ/2）：200V，针距：6.0mm，
颜色：白色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ PUSH-IN连接技术，快速接线
- ☑ 适用于SMT焊接工艺
- ☑ 结构紧凑，节省安装空间

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

焊接数据

焊接方式	回流焊/波峰焊/手工焊
------	-------------

接线容量

硬导线横截面	0.5~1.5mm²
柔性导线横截面	0.5~1.5mm²
可连接导线横截面	20~16AWG
剥线长度	10mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电流(B)	10A

电气参数IEC

额定电压	200V
额定电流	17.5A
额定电压(II/2)	320V
额定电压(III/2)	200V
额定电压(III/3)	200V
额定电涌电压(II/2)	4KV
额定电涌电压(III/2)	4KV
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

连接方向	0°
安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	否
间距	6mm
位数	1
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	耐高温材料
绝缘材料组	IIIa

阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	IEC60947/UL1977
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~130℃(取决于降额曲线)

附件

附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

工具	
取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据	
订货号	10060000597
包装单位	900
最小订货量	
产品重量（不含包装）	1