


总览

产品信息



DG2001-3.0-10060000589

弹簧固定式端子，标称电流：3A.额定电压（Ⅲ/2）：160V，针距：3.0mm，颜色：白色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ PUSH-IN连接技术，快速接线
- ☑ 适用于SMT焊接工艺
- ☑ 结构紧凑，节省安装空间

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

焊接数据

焊接方式	回流焊/波峰焊/手工焊
------	-------------

接线容量

硬导线横截面	0.14~0.34mm²
可连接导线横截面	26~22AWG
剥线长度	6mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电流(B)	3A

电气参数IEC

额定电压	160V
额定电流	3A
额定电压(Ⅱ/2)	160V
额定电压(Ⅲ/2)	160V
额定电压(Ⅲ/3)	32V
额定电涌电压(Ⅱ/2)	2.5KV
额定电涌电压(Ⅲ/2)	2.5KV
额定电涌电压(Ⅲ/3)	2.5KV

装置属性

连接方向	0°
安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	否
间距	3mm
位数	1
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	耐高温材料
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC60947/UL1977
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~130℃(取决于降额曲线)

附件	
附件	
编码条	/
桥接件	DG043-3.0
标记条	/
其他	/
工具	
取线工具	DG044
螺丝刀	/

商业数据	
订货号	10060000589
包装单位	2650
最小订货量	
产品重量（不含包装）	0.11