


总览

产品信息



DG167-7.62-10030003108

固定接线端子，标称工作电流：22A，额定电压（Ⅲ/2）450V，额定横截面：
2.5mm²，针距：7.62mm，接线方式：带导线保护装置的螺钉连接，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 固定螺钉连接技术，安全可靠
- ☑ 方形接线孔，接线容量大
- ☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

接线容量

硬导线横截面	0.5~2.5mm²
柔性导线横截面	0.5~2.5mm²
可连接导线横截面	22~12AWG
扭矩	0.4N.m
剥线长度	7mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	15A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	450V
额定电流	22A
额定电压(III/2)	450V
额定电涌电压(III/2)	2KV

装置属性

连接方向	0°
安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
连接方式	带导线保护装置的螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M2.5
是否插拔	否
间距	7.62mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66

绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	UL1059/IEC60998
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件	
工具	
螺丝刀	0.6x3.5mm，一字槽螺丝刀
取线工具	/
附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据	
订货号	10030003108
包装单位	150
最小订货量	
产品重量（不含包装）	2.552