

## 总览

### 产品信息



## DG136T-12.7-10040002409

固定接线端子，标称工作电流: 65A，额定电压 (III/2) 1000V，额定横截面: 2.5-16mm<sup>2</sup>，针距: 12.7mm，接线方式: 带压线框的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

### 产品优势

- 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性
- 通过侧面的锁扣可以组合不同位数

### 产品认证



## 技术数据

### 产品图表

### 3D模型

□

### 焊接数据

焊接方式

波峰焊/手工焊

### 接线容量

硬导线横截面	2.5~16mm <sup>2</sup>
柔性导线横截面	2.5~16mm <sup>2</sup>
可连接导线横截面	20~6AWG
扭矩	1.2N.m
剥线长度	10mm

### 电气参数UL

额定电压(B)

600V

额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	60A
额定电流(D)	5A
额定电流(C)	60A

#### 电气参数IEC

额定电压	1000V
额定电流	65A
额定电压(III/2)	1000V
额定工频电压(1min)	3.5KV

#### 装置属性

连接方向	0°
安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M4
是否插拔	否
间距	12.7mm
位数	2
层数	1

#### 材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡

绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059/IEC60998
------	-----------------

环境数据

环境温度（运行）	-40°C~105°C(取决于降额曲线)
----------	----------------------

附件

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

工具

取线工具	/
螺丝刀	0.6x3.5mm, 一字槽螺丝刀

商业数据

订货号	10040002409
包装单位	350
最小订货量	
产品重量（不含包装）	16.63