

总览

产品信息



DG107V-7.62-10040000809

固定接线端子，标称工作电流：32A，额定电压（Ⅲ/2）630V，额定横截面：0.5-6mm²，针距：7.62mm，接线方式：正面螺钉连接，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 通用型连接方式，确保设备设计的高度灵活性
- ☑ 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
- ☑ 通过侧面的锁扣可以组合不同位数

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

接线容量

硬导线横截面	0.2~6mm ²
柔性导线横截面	0.5~6.0mm ²
可连接导线横截面	26~10AWG
扭矩	0.5N.m
剥线长度	13mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
---------	------

额定电流(B)	30A
电气参数IEC	
额定电压	630V
额定电流	32A
额定电压(II/2)	1000V
额定电压(III/2)	630V
额定电压(III/3)	500V
额定电涌电压(II/2)	6KV
额定电涌电压(III/2)	6KV
额定电涌电压(III/3)	6KV
装置属性	
连接方向	90°
安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M3
是否插拔	否
间距	7.62mm
位数	2
层数	1
材料数据	
环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜

接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	IEC60947/UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件	
工具	
螺丝刀	0.6x3.5mm，一字槽螺丝刀
取线工具	/
附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据	
订货号	10040000809
包装单位	315
最小订货量	
产品重量（不含包装）	16.984126984127