

总览

产品信息



**8EDGVC-5.08-10030002921**

插拔式连接器，标称电流：20A,额定电压（Ⅲ/3）：320V，针距：5.08mm，颜色：灰色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性
- ☑ 插拔方向垂直于PCB

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

焊接数据

|      |         |
|------|---------|
| 焊接方式 | 波峰焊/手工焊 |
|------|---------|

电气参数UL

|         |      |
|---------|------|
| 额定电压(B) | 300V |
| 额定电压(C) | 300V |
| 额定电压(D) | 300V |
| 额定电流(B) | 15A  |
| 额定电流(D) | 10A  |
| 额定电流(C) | 15A  |

电气参数IEC

|               |      |
|---------------|------|
| 额定电压          | 320V |
| 额定电流          | 20A  |
| 额定电压(III/3)   | 320V |
| 额定电涌电压(III/3) | 4KV  |

装置属性

|      |        |
|------|--------|
| 连接方向 | 90°    |
| 安装类型 | 焊板     |
| 针脚排列 | 单排直线排列 |
| 是否插拔 | 是      |
| 间距   | 5.08mm |
| 位数   | 2      |
| 层数   | 1      |

材料数据

|          |              |
|----------|--------------|
| 环保事项     | 符合REACH/RoHS |
| 接触件材料    | 铜            |
| 接线点金属表面  | 镀锡           |
| 触点区域金属表面 | 镀锡           |
| 绝缘材料     | PA66         |
| 绝缘材料组    | I            |
| 阻燃等级     | UL94V-0      |

机械测试

|      |                  |
|------|------------------|
| 测试规范 | IEC61984/ UL1059 |
|------|------------------|

环境数据

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 环境温度（运行） | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |
|----------|--------------------|

|      |       |
|------|-------|
| 附件   |       |
| 工具   |       |
| 螺丝刀  | /     |
| 取线工具 | /     |
| 附件   |       |
| 编码条  | DG014 |
| 桥接件  | /     |
| 标记条  | /     |
| 其他   | /     |

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 10030002921 |
| 包装单位       | 200         |
| 最小订货量      |             |
| 产品重量（不含包装） | 0.72        |