

## 总览

### 产品信息



## 8EDGKMB-5.0-10020001374

插拔式连接器，标称电流：20A，额定电压（III/3）：320V，针距：5.0mm，颜色：灰色，触点表面：锡

### 产品优势

- ☑ 适配多型号插座，装置设计高度灵活
- ☑ 笼式弹簧连接技术，快速接线
- ☑ 通用型安装方式，适应多种场合

### 产品认证



## 技术数据

### 产品图表

### 3D模型

□

### 接线容量

硬导线横截面	0.2~2.5mm <sup>2</sup>
柔性导线横截面	0.2~2.5mm <sup>2</sup>
可连接导线横截面	22~14AWG
剥线长度	10mm

### 电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(C)	150V
额定电压(D)	300V

额定电流(B)	15A
额定电流(D)	10A
额定电流(C)	15A

#### 电气参数IEC

额定电压	320V
额定电流	20A
额定电压(III/3)	320V
额定电涌电压(III/3)	4KV

#### 装置属性

连接方向	0°
连接方式	回拉式弹簧连接
是否插拔	是
间距	5mm
位数	2
层数	1

#### 材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

#### 机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059
------	------------------

### 环境数据

环境温度（运行）

-40°C~105°C(取决于降额曲线)

### 附件

#### 工具

螺丝刀

/

取线工具

DG010

#### 附件

编码条

/

桥接件

DG018-5.0

标记条

/

其他

DG017

### 商业数据

订货号

10020001374

包装单位

100

最小订货量

产品重量（不含包装）

4.3