


总览

产品信息



8EDGCM-5.0-10020003053

插拔式连接器，标称电流：20A,额定电压（Ⅲ/3）：320V，针距：5.0mm，颜色：灰色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 焊板式安装，插拔方向平行于PCB
- ☑ 可为连接提供防触摸保护

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

剥线长度	6mm
------	-----

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	15A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	320V
额定电流	20A

额定电压(III/3)	320V
额定电涌电压(III/3)	4KV
装置属性	
连接方向	0°
连接方式	回拉式弹簧连接
是否插拔	是
间距	5mm
位数	2
层数	1
材料数据	
环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	IEC61984/ UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件	
附件	
编码条	/

桥接件	/
标记条	/
其他	/
工具	
取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据	
订货号	10020003053
包装单位	640
最小订货量	
产品重量（不含包装）	2.46