


总览

产品信息



8EDGB-7.5-10020001709

插拔式连接器，标称电流：20A,额定电压（Ⅲ/3）：320V，针距：7.5mm，颜色：灰色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 焊板式安装，插拔方向垂直于PCB
- ☑ 可为连接提供防触摸保护

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

剥线长度	6mm
------	-----

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	15A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	320V
额定电流	20A

额定电压(III/3)	320V
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

连接方向	90°
连接方式	回拉式弹簧连接
是否插拔	是
间距	7.5mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059
------	------------------

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)
----------	--------------------

附件

附件

编码条	/
-----	---

桥接件	/
标记条	/
其他	/
工具	
取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据	
订货号	10020001709
包装单位	1050
最小订货量	
产品重量（不含包装）	2.5