

## 总览

### 产品信息



## 5EDGRM-7.62-10020000955

插拔式连接器, 标称电流: 32A, 额定电压 (III/3): 400V, 针距: 7.62mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

### 产品优势

- 通用型安装方式, 确保设备设计的高度灵活性
- 插拔方向平行于PCB

### 产品认证



## 技术数据

### 产品图表

### 3D模型

□

### 焊接数据

焊接方式

波峰焊/手工焊

### 电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(C)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	30A
额定电流(D)	10A
额定电流(C)	30A

### 电气参数IEC

额定电压	400V
额定电流	32A
额定电压(III/2)	400V
额定电涌电压(III/2)	4KV

#### 装置属性

连接方向	0°
安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
是否插拔	是
间距	7.62mm
位数	2
层数	1

#### 材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PBT
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

#### 机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059
------	------------------

#### 环境数据

环境温度（运行）	-40°C~125°C(取决于降额曲线)
----------	----------------------

## 工具

螺丝刀	/
取线工具	/

## 附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	5EDG-PWI

## 商业数据

订货号	10020000955
包装单位	240
最小订货量	
产品重量（不含包装）	11.15