总览

产品信息



5EDGKM-10.16-10010002939

插拔式连接器，标称电流：57A.额定电压（Ⅲ/3）：600V，针距：10.16mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

☑ 适配多型号插座，装置设计高度灵活
☑ 可安装防错插件
☑ 通用型安装方式，适应多种场合

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

硬导线横截面	0.5~10mm²
柔性导线横截面	0.5~10mm²
可连接导线横截面	20~6AWG
扭矩	1.2N.m
剥线长度	7mm

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	300V

额定电流(B)	52A
额定电流(D)	10A
额定电流(C)	52A

电气参数IEC

额定电压	600V
额定电流	57A
额定电压(III/3)	600V
额定电涌电压(III/3)	6KV

装置属性

连接方向	0°
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M4
是否插拔	是
间距	10.16mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀银
触点区域金属表面	镀银
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

工具

螺丝刀	/
取线工具	/

附件

编码条	5EDG-PWI
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10010002939
包装单位	120
最小订货量	
产品重量（不含包装）	18.865