


总览

产品信息



5EDGK-10.16-10010002890

插拔式连接器，标称电流：57A，额定电压（Ⅲ/3）：600V，针距：10.16mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 适配多型号插座，装置设计高度灵活
- ☑ 可安装防错插件
- ☑ 通用型安装方式，适应多种场合

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

接线容量

硬导线横截面	0.5~10mm²
柔性导线横截面	0.5~10mm²
可连接导线横截面	20~6AWG
扭矩	1.2N.m
剥线长度	7mm

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	300V

额定电流(B)	52A
额定电流(D)	10A
额定电流(C)	52A

电气参数IEC

额定电压	600V
额定电流	57A
额定电压(III/3)	600V
额定电涌电压(III/3)	6KV

装置属性

连接方向	0°
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M4
是否插拔	是
间距	10.16mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀银
触点区域金属表面	镀银
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试	
测试规范	IEC61984/ UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件	
工具	
螺丝刀	/
取线工具	/
附件	
编码条	5EDG-PWI
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据	
订货号	10010002890
包装单位	240
最小订货量	
产品重量（不含包装）	16.841