


总览

产品信息



2EDGVHM-5.08-10030004532

插拔式连接器，标称电流：10A,额定电压（III/2）：320V,, 针距：5.08mm,颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性
- ☑ 多层导线连接，可达到较高的接触密度

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	15A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	320V
额定电流	10A

额定电压(III/2)	320V
额定电涌电压(III/2)	4KV
装置属性	
连接方向	90°
安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
是否插拔	是
间距	5.08mm
位数	8
层数	2
材料数据	
环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	IEC61984/ UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件	
工具	
螺丝刀	/

取线工具	/
附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	2EDG-PWP

商业数据	
订货号	10030004532
包装单位	165
最小订货量	
产品重量（不含包装）	13.33