


总览

产品信息



2EDGR-5.0-10030001198

插拔式连接器，标称电流：20A,额定电压（III/2）：320V,, 针距：5.0mm,颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性
- ☑ 插拔方向平行于PCB

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

焊接数据

|      |         |
|------|---------|
| 焊接方式 | 波峰焊/手工焊 |
|------|---------|

电气参数UL

|         |      |
|---------|------|
| 额定电压(B) | 300V |
| 额定电压(D) | 300V |
| 额定电流(B) | 15A  |
| 额定电流(D) | 10A  |

电气参数IEC

|      |      |
|------|------|
| 额定电压 | 320V |
| 额定电流 | 20A  |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 额定电压(III/2)   | 320V               |
| 额定电涌电压(III/2) | 4KV                |
| 装置属性          |                    |
| 连接方向          | 0°                 |
| 安装类型          | 焊板                 |
| 针脚排列          | 单排直线排列             |
| 是否插拔          | 是                  |
| 间距            | 5mm                |
| 位数            | 4                  |
| 层数            | 1                  |
| 材料数据          |                    |
| 环保事项          | 符合REACH/RoHS       |
| 接触件材料         | 铜                  |
| 触点区域金属表面      | 镀锡                 |
| 绝缘材料          | PA66               |
| 绝缘材料组         | I                  |
| 阻燃等级          | UL94V-0            |
| 机械测试          |                    |
| 测试规范          | IEC61984/ UL1059   |
| 环境数据          |                    |
| 环境温度（运行）      | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |

|     |   |
|-----|---|
| 附件  |   |
| 工具  |   |
| 螺丝刀 | / |

|      |              |
|------|--------------|
| 取线工具 | /            |
| 附件   |              |
| 编码条  | /            |
| 桥接件  | /            |
| 标记条  | /            |
| 其他   | 2EDG-PWP-01H |

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 10030001198 |
| 包装单位       | 100         |
| 最小订货量      |             |
| 产品重量（不含包装） | 1.38        |