

总览

产品信息



2EDGLC-5.08-10030001104

插拔式连接器，标称电流：20A，额定电压（III/2）：320V，针距：5.08mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性
- 45°连接可实现在PCB上多排布局

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	15A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	320V
额定电流	20A

额定电压(III/2)	320V
额定电涌电压(III/2)	4KV

装置属性

连接方向	45°
安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
是否插拔	是
间距	5.08mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059
------	------------------

环境数据

环境温度（运行）	-40°C~105°C(取决于降额曲线)
----------	----------------------

附件

工具

螺丝刀	/
-----	---

取线工具	/
------	---

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	2EDG-PWP

商业数据

订货号	10030001104
包装单位	1200
最小订货量	
产品重量（不含包装）	1.16