

总览

产品信息



2EDGKH-5.08-10010002503

插拔式连接器，标称电流：15A，额定电压（Ⅲ/2）：250V，针距：5.08mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 适配多型号插座，装置设计高度灵活
- ☑ 可安装防错插件
- ☑ 通用型安装方式，适应多种场合

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



接线容量

|          |            |
|----------|------------|
| 硬导线横截面   | 1.0~2.5mm² |
| 柔性导线横截面  | 1.0~2.5mm² |
| 可连接导线横截面 | 28~12AWG   |
| 扭矩       | 0.4N.m     |
| 剥线长度     | 7mm        |

电气参数UL

|         |      |
|---------|------|
| 额定电压(B) | 300V |
| 额定电压(D) | 300V |
| 额定电流(B) | 10A  |

|         |     |
|---------|-----|
| 额定电流(D) | 10A |
|---------|-----|

电气参数IEC

|               |      |
|---------------|------|
| 额定电压          | 250V |
| 额定电流          | 15A  |
| 额定电压(III/2)   | 250V |
| 额定电涌电压(III/2) | 2KV  |

装置属性

|         |        |
|---------|--------|
| 连接方向    | 0°     |
| 针脚排列    | 单排直线排列 |
| 连接方式    | 螺钉连接   |
| 螺钉头驱动方式 | 一字螺丝刀  |
| 螺纹      | M2.5   |
| 是否插拔    | 是      |
| 间距      | 5.08mm |
| 位数      | 2      |
| 层数      | 1      |

材料数据

|          |              |
|----------|--------------|
| 环保事项     | 符合REACH/RoHS |
| 接触件材料    | 铜合金          |
| 接线点金属表面  | 镀锡           |
| 触点区域金属表面 | 镀锡           |
| 绝缘材料     | PA66         |
| 绝缘材料组    | I            |
| 阻燃等级     | UL94V-0      |

机械测试

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 测试规范     | IEC61984/ UL1059   |
| 环境数据     |                    |
| 环境温度（运行） | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |

|      |               |
|------|---------------|
| 附件   |               |
| 工具   |               |
| 螺丝刀  | 0.6x3.5，一字螺丝刀 |
| 取线工具 | /             |
| 附件   |               |
| 编码条  | 2EDG-PWI      |
| 桥接件  | DG019-5.0     |
| 标记条  | /             |
| 其他   | /             |

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 10010002503 |
| 包装单位       | 100         |
| 最小订货量      |             |
| 产品重量（不含包装） | 5.63        |