

总览

产品信息

**2EDGKF-5.0-10010002266**

插拔式连接器，标称电流：20A，额定电压（III/2）：320V，针距：5.0mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- 适配多型号插座，装置设计高度灵活
- 可安装防错插件
- 通用型安装方式，适应多种场合

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

接线容量

硬导线横截面	0.2~2.5mm ²
柔性导线横截面	0.2~2.5mm ²
可连接导线横截面	28~12AWG
扭矩	0.5N.m
剥线长度	7mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	15A

额定电流(D)	10A
---------	-----

电气参数IEC

额定电压	320V
额定电流	20A
额定电压(III/2)	320V
额定电涌电压(III/2)	4KV

装置属性

连接方向	0°
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M3
是否插拔	是
间距	5mm
位数	4
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059
------	------------------

环境数据

环境温度（运行）

-40°C~105°C(取决于降额曲线)

附件

工具

螺丝刀

0.6x3.5, 一字螺丝刀

取线工具

/

附件

编码条

2EDG-PWI

桥接件

DG019-5.0

标记条

/

其他

/

商业数据

订货号

10010002266

包装单位

100

最小订货量

产品重量（不含包装）

5.91