


总览

产品信息



15EDGRHDM-3.5-10030000483

插拔式连接器，标称电流：10A,额定电压（III/2）：125V,, 针距：3.5mm,颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性
- ☑ 多层导线连接，可达到较高的接触密度

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

焊接数据

|      |         |
|------|---------|
| 焊接方式 | 波峰焊/手工焊 |
|------|---------|

接线容量

|    |        |
|----|--------|
| 扭矩 | 0.2N.m |
|----|--------|

电气参数UL

|         |      |
|---------|------|
| 额定电压(B) | 150V |
| 额定电流(B) | 10A  |
| 额定电流(C) | 10A  |

电气参数IEC

|      |      |
|------|------|
| 额定电压 | 250V |
|------|------|

|             |       |
|-------------|-------|
| 额定电流        | 10A   |
| 额定电压(Ⅱ/2)   | 250V  |
| 额定电压(Ⅲ/2)   | 125V  |
| 额定电压(Ⅲ/3)   | 80V   |
| 额定电涌电压(Ⅱ/2) | 2.5KV |
| 额定电涌电压(Ⅲ/2) | 2.5KV |
| 额定电涌电压(Ⅲ/3) | 2.5KV |

装置属性

|      |        |
|------|--------|
| 连接方向 | 0°     |
| 安装类型 | 焊板     |
| 针脚排列 | 双排直线排列 |
| 是否插拔 | 是      |
| 间距   | 3.5mm  |
| 位数   | 4      |
| 层数   | 2      |

材料数据

|          |              |
|----------|--------------|
| 环保事项     | 符合REACH/RoHS |
| 接触件材料    | 铜合金          |
| 触点区域金属表面 | 镀锡           |
| 绝缘材料     | PA66         |
| 绝缘材料组    | I            |
| 阻燃等级     | UL94V-0      |

机械测试

|      |                  |
|------|------------------|
| 测试规范 | IEC61984/ UL1059 |
|------|------------------|

环境数据

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 环境温度（运行） | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |
|----------|--------------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 附件   |              |
| 工具   |              |
| 螺丝刀  | /            |
| 取线工具 | /            |
| 附件   |              |
| 编码条  | /            |
| 桥接件  | /            |
| 标记条  | /            |
| 其他   | 15EDGKNH-PWP |

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 10030000483 |
| 包装单位       | 1630        |
| 最小订货量      |             |
| 产品重量（不含包装） | 2.79        |