


总览

产品信息



15EDGRC-THR-3.5-10030000310

插拔式连接器，标称电流：8A.额定电压（Ⅲ/2）：250V,，针距：3.5mm,颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 适用于SMT焊接工艺
- ☑ 插拔方向平行于PCB，可满足不同连接器所需

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电流(B)	8A

电气参数IEC

额定电压	250V
额定电流	8A
额定电压(Ⅲ/2)	250V
额定电涌电压(Ⅲ/2)	2.5KV

装置属性	
连接方向	0°
安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
是否插拔	是
间距	3.5mm
位数	2
层数	1
材料数据	
环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	耐高温材料
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	IEC61984/ UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~130℃(取决于降额曲线)

附件	
工具	
螺丝刀	/
取线工具	/
附件	

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据	
订货号	10030000310
包装单位	500
最小订货量	
产品重量（不含包装）	0.45