


总览

产品信息



15EDGKNM-3.5-10020002326

插拔式连接器，标称电流：8A,额定电压（III/2）：250V,额定横截面：1.0mm²，  
针距：3.5mm,颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 适配多型号插座，装置设计高度灵活
- ☑ PUSH-IN连接技术，快速接线
- ☑ 通用型安装方式，适应多种场合

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

接线容量

|          |            |
|----------|------------|
| 硬导线横截面   | 0.2~1.0mm² |
| 柔性导线横截面  | 0.2~1.0mm² |
| 可连接导线横截面 | 28~16AWG   |
| 剥线长度     | 10mm       |

电气参数UL

|         |      |
|---------|------|
| 额定电压(B) | 300V |
| 额定电压(D) | 300V |
| 额定电流(B) | 8A   |

|         |    |
|---------|----|
| 额定电流(D) | 8A |
|---------|----|

电气参数IEC

|               |       |
|---------------|-------|
| 额定电压          | 160V  |
| 额定电流          | 8A    |
| 额定电压(II/2)    | 250V  |
| 额定电压(III/2)   | 160V  |
| 额定电压(III/3)   | 160V  |
| 额定电涌电压(II/2)  | 2.5KV |
| 额定电涌电压(III/2) | 2.5KV |
| 额定电涌电压(III/3) | 2.5KV |

装置属性

|      |         |
|------|---------|
| 连接方向 | 0°      |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 是否插拔 | 是       |
| 间距   | 3.81mm  |
| 位数   | 12      |
| 层数   | 1       |

材料数据

|          |              |
|----------|--------------|
| 环保事项     | 符合REACH/RoHS |
| 接触件材料    | 铜合金          |
| 接线点金属表面  | 镀锡           |
| 触点区域金属表面 | 镀锡           |
| 绝缘材料     | PA66         |
| 绝缘材料组    | I            |
| 阻燃等级     | UL94V-0      |

| 机械测试     |                    |
|----------|--------------------|
| 测试规范     | IEC61984/ UL1059   |
| 环境数据     |                    |
| 环境温度（运行） | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |

| 附件   |   |
|------|---|
| 附件   |   |
| 编码条  | / |
| 桥接件  | / |
| 标记条  | / |
| 其他   | / |
| 工具   |   |
| 取线工具 | / |
| 螺丝刀  | / |

| 商业数据       |             |
|------------|-------------|
| 订货号        | 10020002326 |
| 包装单位       | 545         |
| 最小订货量      |             |
| 产品重量（不含包装） | 6.6         |