


总览

产品信息



15EDGKNHBM-3.5-10020000433

插拔式连接器，标称电流：13.5A,额定电压（III/2）：160V,额定横截面：
1.5mm²，针距：3.5mm,颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 适配多型号插座，装置设计高度灵活
- ☑ PUSH-IN连接技术，快速接线
- ☑ 高密双排，结构紧凑

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



接线容量

硬导线横截面	0.2~1.5mm²
柔性导线横截面	0.2~1.5mm²
可连接导线横截面	28~16AWG
剥线长度	11mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	10A

额定电流(D)	10A
额定电流(C)	10A

电气参数IEC

额定电压	160V
额定电流	13.4A
额定电压(II/2)	320V
额定电压(III/2)	160V
额定电压(III/3)	160V
额定电涌电压(II/2)	2.5KV
额定电涌电压(III/2)	2.5KV
额定电涌电压(III/3)	2.5KV

装置属性

连接方向	0°
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	是
间距	3.5mm
位数	18
层数	2

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I

阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	IEC61984/ UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	15EDG-PWI

工具

取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据

订货号	10020000433
包装单位	215
最小订货量	
产品重量（不含包装）	13.77