


总览

产品信息



**15EDGKNHBG-3.5-10020002292**

插拔式连接器，标称电流：13.5A,额定电压（III/2）：160V,额定横截面：  
1.5mm²，针距：3.5mm,颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 适配多型号插座，装置设计高度灵活
- ☑ PUSH-IN连接技术，快速接线
- ☑ 高密双排，结构紧凑

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

接线容量

|          |            |
|----------|------------|
| 硬导线横截面   | 0.2~1.5mm² |
| 柔性导线横截面  | 0.2~1.5mm² |
| 可连接导线横截面 | 28~16AWG   |
| 剥线长度     | 11mm       |

电气参数UL

|         |      |
|---------|------|
| 额定电压(B) | 300V |
| 额定电压(D) | 300V |
| 额定电流(B) | 10A  |

|         |     |
|---------|-----|
| 额定电流(D) | 10A |
| 额定电流(C) | 10A |

电气参数IEC

|               |       |
|---------------|-------|
| 额定电压          | 160V  |
| 额定电流          | 13.4A |
| 额定电压(II/2)    | 320V  |
| 额定电压(III/2)   | 160V  |
| 额定电压(III/3)   | 160V  |
| 额定电涌电压(II/2)  | 2.5KV |
| 额定电涌电压(III/2) | 2.5KV |
| 额定电涌电压(III/3) | 2.5KV |

装置属性

|      |         |
|------|---------|
| 连接方向 | 0°      |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 是否插拔 | 是       |
| 间距   | 3.5mm   |
| 位数   | 16      |
| 层数   | 2       |

材料数据

|          |              |
|----------|--------------|
| 环保事项     | 符合REACH/RoHS |
| 接触件材料    | 铜合金          |
| 接线点金属表面  | 镀锡           |
| 触点区域金属表面 | 镀锡           |
| 绝缘材料     | PA66         |
| 绝缘材料组    | I            |

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 阻燃等级     | UL94V-0            |
| 机械测试     |                    |
| 测试规范     | IEC61984/ UL1059   |
| 环境数据     |                    |
| 环境温度（运行） | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |

|      |           |
|------|-----------|
| 附件   |           |
| 附件   |           |
| 编码条  | /         |
| 桥接件  | /         |
| 标记条  | /         |
| 其他   | 15EDG-PWI |
| 工具   |           |
| 取线工具 | /         |
| 螺丝刀  | /         |

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 10020002292 |
| 包装单位       | 290         |
| 最小订货量      |             |
| 产品重量（不含包装） | 11.83       |