


总览

产品信息



**15EDGK-5.08-10010000386**

插拔式连接器，标称电流：7A.额定电压（Ⅱ/2）：450V，针距：5.08mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 适配多型号插座，装置设计高度灵活
- ☑ 可满足防错插要求
- ☑ 通用型安装方式，适应多种场合

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

|          |            |
|----------|------------|
| 硬导线横截面   | 0.5~1.5mm² |
| 柔性导线横截面  | 0.5~1.5mm² |
| 可连接导线横截面 | 28~16AWG   |
| 扭矩       | 0.2N.m     |
| 剥线长度     | 7mm        |

电气参数UL

|         |      |
|---------|------|
| 额定电压(B) | 300V |
| 额定电压(D) | 300V |
| 额定电流(B) | 8A   |

|         |    |
|---------|----|
| 额定电流(D) | 8A |
|---------|----|

电气参数IEC

|              |      |
|--------------|------|
| 额定电压         | 450V |
| 额定电流         | 7A   |
| 额定电压(II/2)   | 450V |
| 额定电涌电压(II/2) | 4KV  |

装置属性

|         |        |
|---------|--------|
| 连接方向    | 0°     |
| 连接方式    | 螺钉连接   |
| 螺钉头驱动方式 | 一字螺丝刀  |
| 螺纹      | M2     |
| 是否插拔    | 是      |
| 间距      | 5.08mm |
| 位数      | 2      |
| 层数      | 1      |

材料数据

|          |              |
|----------|--------------|
| 环保事项     | 符合REACH/RoHS |
| 接触件材料    | 铜合金          |
| 接线点金属表面  | 镀镍           |
| 触点区域金属表面 | 镀锡           |
| 绝缘材料     | PA66         |
| 绝缘材料组    | I            |
| 阻燃等级     | UL94V-0      |

机械测试

|      |                  |
|------|------------------|
| 测试规范 | IEC61984/ UL1059 |
|------|------------------|

| 环境数据     |                    |
|----------|--------------------|
| 环境温度（运行） | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |

| 附件   |               |
|------|---------------|
| 工具   |               |
| 螺丝刀  | 0.4x2.5,一字螺丝刀 |
| 取线工具 | /             |
| 附件   |               |
| 编码条  | /             |
| 桥接件  | /             |
| 标记条  | /             |
| 其他   | /             |

| 商业数据       |             |
|------------|-------------|
| 订货号        | 10010000386 |
| 包装单位       | 200         |
| 最小订货量      |             |
| 产品重量（不含包装） | 1.57        |